

ZUN POINT

ZUN Point 80

Más potencia en el mismo gabinete: carga rápida DC con doble conector CCS2 para sitios de alta rotación.



80 kW

Potencia nominal

2 × CCS2

Conectores, 200 A c/u

200–1000 Vdc

Tensión de salida

CARGA

Potencia nominal	80 kW
Conectores	2 × CCS2 (200 A c/u)
Tensión de salida	200–1000 Vdc
Corriente máx. de salida	200 A por conector
Eficiencia pico	96 %

ENTRADA ELÉCTRICA

Tensión / frecuencia	400 V ±10 %, 50 Hz
Corriente máx. de entrada	150 A @ 80 kW
Factor de potencia	≥ 0,99
THDi	≤ 5 %

INTERFAZ Y PAGOS

Pantalla	Táctil 15"
Pago y autenticación	Tarjeta de crédito, app, QR, RFID
Plug & Charge	Hardware ISO 15118 listo
Idioma de la interfaz	Español
Diseño accesible	Sí
Gestión de cable	Brazo retráctil opcional

COMUNICACIÓN Y SOFTWARE

Conectividad	Ethernet / 4G
Protocolo	OCPP 1.6J / 2.0.1 (actualizable)
Gestión remota	Acceso, diagnóstico y actualización de software

PROTECCIONES

Eléctricas	Sobrecorriente, sobretensión, subtenión, falla a tierra, sobrettemperatura, cortocircuito, monitor de aislación (IMD), descargador de sobretensión (SPD)
------------	--

MECÁNICA Y AMBIENTE

Dimensiones (An × Prof × Al)	850 × 550 × 2030 mm
Peso	≤ 360 kg
Cable de carga	5 m
Protección	IP55 / IK10
Temperatura de operación	–25 a 65 °C (reducción de potencia sobre 50 °C)
Humedad	5–95 % sin condensación
Altitud	≤ 2000 m
Nivel de ruido	≤ 75 dB a 1 m

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Certificaciones	CE · RCM · RED · OCPP OCA 1.6
Normas	DIN 70121, ISO 15118